



Ångslang vit | 1351

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för mättad ånga upp till 0,8 MPa. I öppet system ökar slangens livslängd väsentligt. Vid kontinuerlig drift i slutet system samt vid höga temperaturer och mycket böjd slang minskar livslängden.

KONSTRUKTION:

Innertub: Vit EPDM-gummi, ftalaterfri.

Förstärkning: Polyesterarmerad.

Yttertub: Vit, slät, nålstickad. Beständig mot Nötning, åldrande och ozon.

Testad i enlighet med: *1907/2006/CE (REACH), *FDA 21 CFR 177.2600, *BfR XXI cat. 2, *DM 21/03/1973 and subsequent amendments, *REGULATION 1935/2004/CE, *Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006, *3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +170 °C.

Art nr.	ID mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Tillv.längd m	Godstj. mm	YD mm	Vikt kg/m	Antal
1351-0006	6	8	50	40				
1351-0010	9.5	8	50	40	5	19.5	0.3	
1351-0013	13	8	50	40	5.5	24.0	0.38	
1351-0016	16	8	50	40	6	28.0	0.48	
1351-0019	19	8	50	40	6.5	32.0	0.61	
1351-0025	25	8	50	40	6.5	38.0	0.75	