

## Bromsslang | 1131

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Svart, flexibel slang till matar- och manöverledning för tryckluftsdrevna bromssystem.

### KONSTRUKTION:

**Innertub:** Oljebeständigt Neopren (CR).

**Yttertub:** Svart yttergummi i Neopren (CR).

Slangen är även väder- och ozonbeständig samt uppfyller kraven enligt normerna \*SAE J 1402 A.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +90 °C.



| Art nr.   | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal                |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1131-0010 | 10    | 4.8        | 19.1  | 14            | 63            | 90    | 0.31      | 50            | <input type="text"/> |
| 1131-0011 | 11    | 5          | 21    | 14            | 63            | 120   | 0.34      | 50            | <input type="text"/> |
| 1131-0013 | 12.5  | 4.7        | 22.1  | 14            | 63            | 125   | 0.37      | 50            | <input type="text"/> |
| 1131-0015 | 14    | 4.8        | 24.1  | 14            | 63            | 130   | 0.41      | 50            | <input type="text"/> |