

Bussning - utv. / inv. gänga | 2099

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för installationer både inom och utomhus.

KONSTRUKTION:

Bussning tillverkad av mässing med utvändiga/invändiga cylindriska rörgängor. Max 16 bars tryck och 120 °C.



Art nr.	Utv. gänga BSP	Inv. gänga BSP	RSK nr	Antal
2099-008006	R8	R6	1986009	
2099-010006	R10	R6	6017	
2099-010008	R10	R8	6025	
2099-015006	R15	R6	6033	
2099-015008	R15	R8	6041	
2099-015010	R15	R10	6058	
2099-020006	R20	R6	6066	
2099-020008	R20	R8	6074	
2099-020010	R20	R10	6082	
2099-020015	R20	R15	6090	
2099-025006	R25	R6	6991	
2099-025008	R25	R8	6108	
2099-025010	R25	R10	6116	
2099-025015	R25	R15	6124	
2099-025020	R25	R20	6132	

KOPPLINGAR | MÄSSINGSKOPPLINGAR | BUSSNING - UTV. / INV. GÅNGA | 2099

2099-032010	R32	R10	6157	
2099-032015	R32	R15	6165	
2099-032020	R32	R20	6173	
2099-032025	R32	R25	6181	
2099-040010	R40	R10	6199	
2099-040015	R40	R15	6207	
2099-040020	R40	R20	6215	
2099-040025	R40	R25	6223	
2099-040032	R40	R32	6231	
2099-050015	R50	R15	6249	
2099-050020	R50	R20	6256	
2099-050025	R50	R25	6264	
2099-050032	R50	R32	6272	
2099-050040	R50	R40	6280	
2099-065025	R65	R25	6298	
2099-065032	R65	R32	6306	
2099-065040	R65	R40	6314	
2099-065050	R65	R50	6322	
2099-080025	R80	R25	6330	
2099-080032	R80	R32	6348	
2099-080040	R80	R40	6355	
2099-080050	R80	R50	6363	
2099-080065	R80	R65	6371	
2099-100040	R100	R40	7056	
2099-100050	R100	R50	6405	

KOPPLINGAR | MÄSSINGSKOPPLINGAR | BUSSNING - UTV. / INV. GÅNGA | 2099

2099-100065	R100	R65	6413	
2099-100080	R100	R80	6421	