



Dry food antistatisk | 1379

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Sug- och tryckslang lämplig för pulverformiga och granulära torrfoderprodukter. Testad och certifierad av BUREAU VERITAS för användning inom Atex-området *(Ex-Zone). Slang tillverkad enligt *GMP (REGULATION (CE) 2023/2006).

KONSTRUKTION:

Innertub: Nitrilgummi (NBR), vit, antistatisk ($R < 10^9 \text{ } \Omega/\text{m}$), ftalatfri.

Förstärkning: Syntetskikt, galvaniserade trådspiraler, på begäran a/s-trådar för att avleda statisk elektricitet.

Yttertub: Slät, svart, ledande yta av tyg. Nötnings-, åldrings- och ozonbeständig.

Testad i enlighet med: *1907/2006/CE (REACH), *FDA 21 CFR 177.2600, *BFR XXI cat. 4, *DM21/03/1973 och subsequent amendments, *REGULATION 1935/2004/CE.

TEMPERATUROMRÅDE:

-25 °C - +80 °C

Art nr.	ID mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Vakuumb	Antal
1379-0050	51	66	6	18	300	1.93	0.9	
1379-0075	76	92	6	18	450	3.25	0.9	
1379-0100	102	118	6	18	600	4.47	0.9	