



Glidotech Butyl | 1377

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Sug- och tryckslang lämplig för vin och sprit. Låg permabilitet.

KONSTRUKTION:

Tillverkad enligt *GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

Innertub: Vitt Butylgummi (BIIR), ftalaterfri.

Förstärkning: Polyesterarmering med galvaniserade trådspiral.

Yttertub: Korrugerad, röd, lågfriktionsmaterial, märker inte när den dras på golvet, lätt att rengöra, glansig. Beständig mot nötning, åldrande, ozon, olja och kemikalier

Testad i enlighet med: *1907/2006/CE (REACH), *FDA 21 CFR 177.2600, *BfR XXI cat. 2, *DM 21/03/1973 and subsequent amendments, *REGULATION 1935/2004/CE, *Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006, *3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies, *Arrêté du 09 novembre 1994.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C- + 120 °C.

Art nr.	ID mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Vakuüm bar	Tillv.längd m	Böj.	Vikt kg/m	Antal
1377-0019	19	10	30	0.8	40			
1377-0025	25	10	30	0.8	40	70	0.85	
1377-0038	38	10	30	0.8	40	80	1.12	
1377-0050	51	10	30	0.8	40	100	1.47	
1377-0063	63	10	30	0.8	40	130	1.99	
1377-0075	76	10	30	0.8	40	150	2.49	
1377-0100	102	10	30	0.8	40	250	3.76	