



Gummi klammer | 2073

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För säker vibrationsdämpad upphängning av rör, kablar, kabelstammar, slangar m.m. Klammern består av bockat bandstål med påkragad gummi fläns. Stötar och vibrationer dämpas av gummit som också eliminerar nötning. Vid åtdragningen anpassas bandet lätt till avsedd dimension. Det ena fästhållet är ovallt för att underlätta eventuella efterjusteringar.

KONSTRUKTION:

Klammer av varmförzinkat stål enligt SS 1160. Glödgat enligt SS 141160. Gummilist av EPDM-gummi enligt SS SF 162810 A3, stor beständighet mot vatten, nötning, temperatursvängningar och åldrande.

HÅL DIMENSION:

6,8 mm

DIMENSIONSTOLERANS:

+/- 0,4 mm.

Art nr.	Diameter mm	Antal
2073-0003	3.2	
2073-0005	4.8	
2073-0006	6.4	
2073-0008	7.9	
2073-0010	9.5	
2073-0011	11.1	
2073-0013	12.7	
2073-0014	14.3	
2073-0016	15.9	
2073-0018	17.5	
2073-0019	19	
2073-0021		

KOPPLINGAR | SLANGKLÄMMOR | GUMMIKLAMMER | 2073

2073-0022	22.2	
2073-0024	23.8	
2073-0025	25.4	
2073-0027	27	
2073-0029	28.6	
2073-0030	30.2	
2073-0032	31.8	
2073-0033	33.3	
2073-0035	34.9	
2073-0037	36.5	
2073-0038	38.1	
2073-0042	42	
2073-0045	44.5	
2073-0051	51.8	
2073-0054	54	
2073-0064	64	