



Hanslutstycke KXV | 2357

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

En snabb och tät rörförbindelse för transport av vatten, olja, luft, spannmål, cement, betong, asfalt m.m. Kopplingarna tätar för både vakuum och tryck och används både på pumpens tryck och sug sida. Exempel på användningsområden är:

1. Cementtransport med pneumatisk lossning.
2. Slamsugning
3. Centralvakuumanläggning för städning inom industrin.
4. Tryckluftstransporter vid byggarbetsplatser, gruvor och vägarbeten.
5. System inom försvaret för lagring och transport av drivmedel under fältförhållanden.
6. Bevattnings
7. För snabb lastning och lossning av järnvägsvagnar.

KONSTRUKTION OCH EGENSKAPER:

Tillverkas som standard i galvaniserat stål, men kan även erhållas i rostfritt stål och legerad aluminium. Kopplingen är konstruerad enligt kardanprincipen och konstruktionen garanterar fullständig täthet för både tryck och vakuum också i avvinklade lägen. Kopplingen består av en handel och en hondel med kraftig gummiringstättning och ett ledat haksystem försett med automatisk låsspärr. Spärren hindrar att kopplingen öppnas av misstag.

ARBETSTRYCK:

Vätskor max 12,5 bar.

Tryckluft max 8 bar.

Art nr.	Kopplingsstorlek mm	Vikt kg/st	Antal
2357-0048	48	0.3	
2357-0060	60	0.5	
2357-0076	76	0.5	
2357-0102	102	0.6	
2357-0133	133	1	
2357-0152	152	1.6	
2357-0204	204	6.6	