



Hydraulslang 1SN SAE 100 R1 AT | 1805

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

I hydraulsystem för transport av hydrauliska vätskor av mineralolja- och glykolbastyper, vegetabilisk och mineralsmörjolja, råolja, kylvatten och tryckluft. Slangen är inte lämplig för transport av hydrauliska vätskor av esterbastyper.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart slät oljebeständigt syntetiskt gummi.

Förstärkning: Armerad med ett flätat stålwire inlägg.

Yttertub: Svart slät oljebeständigt syntetiskt gummi.

Slangen har god nötning- och ozonbeständigt. Slangen skall ej skalas.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +100 °C.

Art nr.	ID mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	ID tum	YD omflätning	Antal
1805-0004	6.4	13	225	900	100	0.19	1/4	10.9	
1805-0005	7.9	14.7	215	860	115	0.22	5/16	12.5	
1805-0006	9.5	16.8	180	720	125	0.28	3/8	14.8	
1805-0008	12.7	20	160	640	180	0.36	1/2	17.9	
1805-0010	15.9	23.2	130	520	200	0.44	5/8	21	
1805-0012	19	27.1	105	420	240	0.56	3/4	25	
1805-0016	25.4	35.1	88	352	300	0.88	1	32.9	
1805-0020	31.8	42.5	63	252	420	1.07	1 1/4	39.9	
1805-0024	38.1	50.1	50	200	500	1.42	1 1/2	46.5	