

Livsmedelsslang grå | 1361

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Inom livsmedelsindustrin för varma och kalla vätskor.
Resistent mot vegetabiliska och animaliska oljor. Utmärkt till öl, vin, fruktjuice och mjölk.

Det rekommenderas att nya slangar spolas med en 5% sodalösning innan användning. Spolning efter användning rekommenderas också.

KONSTRUKTION:

Innertub: Vit slät Nitrilgummi (NBR).

Förstärkning: Polyesterarmerad.

Yttertub: Slät grå Nitrilgummi (NBR)/PVC. Smak och luktfri.

Testad i enlighet med: *BfR, kap XXI, kat. 2. EU Reg. No.: *1935/2004 & *2023/2006.

TEMPERATUROMRÅDE:

-20 °C – +100 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1361-0006	6.3	4.4	15	20	60	60	0.2	50	
1361-0010	9.5	4.5	18.5	20	60	74	0.27	50	
1361-0013	12.7	4.5	21.7	20	60	86	0.33	50	
1361-0016	15.9	4.6	25.1	20	60	100	0.41	50	
1361-0019	19.1	4.8	28.7	20	60	114	0.49	50	
1361-0025	25,4	5,1	35,6	20	60	142	0,67	50	