

## PVC-slang Tricoclair | 1047

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för Tryckluft, livsmedel, kemikalier, vatten etc.

### KONSTRUKTION:

Transparent PVC-slang med helinbäddad polyesterarmering.

Slät in- och utsida, vilket ger lågt friktionsmotstånd.

Livsmedelsgodkänd. Simulatorer A, B, C, D1

### TEMPERATUROMRÅDE:

-15 °C – +60 °C.



| Art nr.   | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal                |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1047-0006 | 6     | 3          | 12    | 22            | 66            | 36    | 0.102     | 50            | <input type="text"/> |
| 1047-0008 | 8     | 3          | 14    | 20            | 60            | 54    | 0.124     | 50            | <input type="text"/> |
| 1047-0010 | 10    | 3          | 16    | 20            | 60            | 74    | 0.146     | 50            | <input type="text"/> |
| 1047-0013 | 12    | 3.5        | 19    | 20            | 60            | 101   | 0.218     | 50            | <input type="text"/> |
| 1047-0016 | 15    | 4          | 23    | 20            | 60            | 120   | 0.291     | 50            | <input type="text"/> |
| 1047-0019 | 19    | 4          | 27    | 20            | 60            | 157   | 0.346     | 50            | <input type="text"/> |
| 1047-0025 | 25    | 4.5        | 34    | 16            | 48            | 219   | 0.5       | 50            | <input type="text"/> |
| 1047-0032 | 32    | 5          | 42    | 12            | 36            | 320   | 0.697     | 50            | <input type="text"/> |
| 1047-0038 | 38    | 5          | 48    | 12            | 36            | 420   | 0.81      | 25            | <input type="text"/> |
| 1047-0050 | 50    | 7          | 64    | 9             | 28            | 600   | 1.467     | 25            | <input type="text"/> |