

PVC-slang armerad | 1043

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lätt flexibel allroundslang i PVC för tryckluftsdrivna handverktyg, pneumatiska utrustningar samt som ledning för vatten, kylvätskor etc.

KONSTRUKTION:

Transparent PVC-slang med helinbäddad polyesterarmering. Slät in- och utvändigt, lågt friktionsmotstånd. Livsmedelsgodkänd.

Testad i enlighet med: European regulations n° *10/2011 and n° *1935/2004 for contact with foodstuffs, for simulants A, B, C and D1.

TEMPERATUROMRÅDE:

-15 °C - +60 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1043-0005	5	2.5	10	13	40	44	0,071	50	
1043-0006	6.3	2.35	11	13	40	50	0,077	50	
1043-0008	8	2.5	13	13	40	65	0,100	50	
1043-0010	10	2.5	15	13	40	80	0,120	50	
1043-0013	12.5	2.75	18	13	40	110	0,160	50	
1043-0016	16	3	22	13	40	145	0,217	50	
1043-0019	19	3.5	26	13	40	174	0,300	50	
1043-0025	25	4	33	13	40	260	0,444	50	
1043-0032	32	4.5	41	12	36	350	0,629	50	
1043-0038	38	4.5	47	11	33	400	0.733	50	
1043-0050	50	5	60	8	24	500	1,056	25	