

Polyuretanslang PU-plus | 1426

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för utsug av mycket slitande material. Klarar extremt slitage under mycket lång tid. Används då det ställs mycket höga krav på säkerhet.

KONSTRUKTION:

Transparent polyuretan med inbäddad fjäderstålspiral. God rivhållfasthet. Beständig mot olja och bensin.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +100 °C.

SÄLJS ENDAST I HEL FÖRPACKNING, 10 M/RING

[Lär dig mer om PU-slang](#)



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	Arb.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1426-0025	25	2	4.8	100	0.5	10	
1426-0032	32	2	4.6	130	0.64	10	
1426-0038	38	2	4.4	150	0.70	10	
1426-0040	40	2	4.2	160	0.76	10	
1426-0045	45	2	4	180	0.88	10	
1426-0050	50	2	3.8	200	1	10	
1426-0060	60	2	3.3	240	1.32	10	
1426-0070	70	2	3	270	1.47	10	
1426-0075	75	2	2.7	300	1.51	10	
1426-0080	80	2	2.4	320	1.61	10	
1426-0090	90	2	2.1	360	1.81	10	
1426-0100	100	2	1.9	400	2.13	10	
1426-0125	125	2	1.45	500	2.56	10	
1426-0130	130	2	1.3	550	3.31	10	

SLANGAR | POLYURETAN/UTSUG | POLYURETANSLANG PU-PLUS | 1426

1426-0150	150	2	1.25	600	4.08	10	
1426-0200	200	2	0.95	800	5.45	10	