

MTG BREWART

BUTYL



TILLÄMPNING

- Senaste generationens livsmedelsslang, specifikt utformad för att möta högt ställda kvalitetskrav inom bryggeriindustrin.
- Anpassad för transport av högkvalitativ rå-, pastöriserad- och organisk öl, alkoholhaltiga drycker, läskedrycker och vin.
- För tryck- och sugändamål.

KONSTRUKTION

INSIDA

- BIIR-gummi (kod 90FDA), ljus färg, food grade, fri från doft- och smakpåverkan, spegellik yta.
- I enlighet med reglemente från FDA, D.M. 21/03/73 och efterföljande rättelser. Validering av institutet "Technische Universität München WEIHENSTEPHAN".

ARMERING

- Värmetålig vävarmering.

UTSIDA

- CR-gummi, röd färg, resistent mot avskavning, ozon och väder, slät, textilfinish.

TEMPERATURSKALA

- Från -40°C till +120°C (beroende på transporterad vätska).
- Sterilisering upp till +130°C i maximalt 30 minuter.

HUVUDSAKLIGA FÖRDELAR

- Den specialutformade strukturen är fri från mjukgöringsmedel, ftalater och animaliska vävnader och reducerar därför risken för bakterieväxt och nedsmittning av den transporterade produkten.
- Den starka strukturen gör den perfekt lämpad för fyll- och tömningsprocesser hos bryggerier.
- Omslutningens komposition försäkrar en mycket hög resistens mot åldrande.

INNER-DIAMETER (MM)	VÄGGTJOCKLEK (MM)	ARBETSTRYCK (BAR)	VAKUUM (BAR)	MINSTA BÖJRADIE (MM)	TEORETISK VIKT (KG/M)	MAXLÄNGD (M)
13	5	16	-0.6	80	0.37	40
19	5	16	-0.6	120	0.48	40
25	6	16	-0.6	150	0.74	40
32	8	16	-0.6	200	1.38	40
38	9	16	-0.6	240	1.85	40
40	10	16	-0.6	240	2.10	40
50	10	16	-0.6	300	2.75	40
51	10	16	-0.6	300	2.80	40
63.5	12	16	-0.5	400	3.90	40
65	12	16	-0.5	400	4.00	40
75	15	16	-0.4	450	5.70	40
76	15	16	-0.4	450	5.75	40
80	15	16	-0.4	500	5.90	40
100	15	16	-0.4	600	6.95	40