

MTG DRINKS

BUTYL



TILLÄMPNING

- Flexibel slang för transport av öl, cider, högkvalitativa viner och kolsyrad dryck.
- För sug- och tryckändamål.

KONSTRUKTION

INSIDA

- BIIR-gummi (kod 90FDA), ljus färg, fri från doft- och smakpåverkan, spegellik yta.
- I enlighet med standard från FDA, D.M. 21/03/73 och efterföljande rättelser.

ARMERING

- Värmetålig, syntetisk vävarmering.
- Innesluten stålarmering.

UTSIDA

- Syntetiskt gummi, röd färg, avskavnings- och åldranderesistent, brett veckad (textilfinish) för bättre flexibilitet samt med en låg friktionskoefficient.

TEMPERATURSKALA

- Från -40°C till +120°C, beroende på transporterad vätska och användningsgrad.
- Klarar upp till +130°C för sterilisering (maximalt 30 minuter).

STORLEKSTOLERANS

- Innerdiameter: ISO 1307
- Väggtjocklek: DIN 7715 T4 S2
- Längd: ISO 1307

HUVUDSAKLIGA FÖRDELAR

- Insidan är fullständigt fri från mjukningsmedel, ftalaterer och animaliska vävnader och reducerar därför risken för bakterieväxt och nedsmittning av den transporterade produkten.
- Den specialkomponerade omslutningen, med en låg friktionskoefficient, möjliggör en smidig transport över arbetsytan.
- Slangen är i enlighet med EC 1935/2004 och 2023/2006/ EC (GMP). Produktionscykeln MTG använder inga animaliska vävnader, ftalaterer, adipat eller andra material som faller under restriktioner i enlighet med EC 1907/2006 (REACH).

INNER-DIAMETER (MM)	VÄGGTJOCKLEK (MM)	ARBETSTRYCK (BAR)	VAKUUM (BAR)	MINSTA BÖJRADIE (MM)	TEORETISK VIKT (KG/M)	MAXLÄNGD (M)
32	6.5	10	-0.9	90	1.00	40
38	7	10	-0.9	120	1.20	40
51	7.5	10	-0.9	150	1.60	40
63.5	8	10	-0.9	190	2.25	40
76	8	10	-0.9	230	2.50	40
102	9	10	-0.9	300	4.20	40