

MTG MILKMAX

NBR



TILLÄMPNING

- Gummislang anpassad för transport av livsmedelsprodukter med både hög och låg fetthalt. För sug- och tryckändamål.
- Perfekt för mejerianläggningar och tömningsplattformar som kräver flexibilitet och resistens mot ljus, bra för applikationer med mediumtryck.

KONSTRUKTION

INSIDA

- NBR-gummi (kod NAB90), ljus färg, livsmedelsklassad, fri från doft- och smakpåverkan, spegellik yta.
- I enlighet med FDA standard, BfR, D.M. 21/03/73 och efterföljande rättelser.
- RAL-registrering för livsmedelsklassning.

UTSIDA

- Värmetålig väv- och stålarmering.

OMSLUTNING

- Syntetiskt gummi, blå färg, resistent mot avskavning, väder och föråldring, slät, textilfinish.

TEMPERATURSKALA

- Från -20°C till +90°C.
- Upp till +130°C för sterilisering i maximalt 30 minuter.

SÄKERHETSAKTOR

- ≥ 3 gånger arbetstrycket.
- Softwall-version typ MilkMax/D W.P. 15 bar finns tillgänglig vid förfrågan.

HUVUDSAKLIGA FÖRDELAR

- Fri från mjukgöringsmedel och animaliska vävnader, reducerar därför risken för bakteriell tillväxt och nedsmittning av den transporterade produkten.
- Speciellt anpassad för applikationer med liten böjradie, tillhandahåller en lätthanterlig och flexibel struktur.
- Röret är resistent mot kemiska rengöringsprodukter och mot de flesta vanligen använda desinficeringsprocesserna inom livsmedelsindustrin.
- Omslutningen tillhandahåller god resistens mot föråldring och oförutsedd kontakt med animaliskt och vegetabiliskt fett.
- I enlighet med EC 1935/2004 och 2023/2006/EC (GMP). Produktionscykeln MTG använder inga animaliska vävnader, ftalaterer, adipat eller andra material som faller under restriktioner i enlighet med EC 1907/2006 (REACH).

INNER-DIAMETER (MM)	VÄGGTJOCKLEK (MM)	ARBETSTRYCK (BAR)	VAKUUM (BAR)	MINSTA BÖJRADIE (MM)	TEORETISK VIKT (KG/M)	MAXLÅNGD (M)
91	5.5	10	-0.9	50	0.60	40
25	5.5	10	-0.9	75	0.74	40
32	5.5	10	-0.9	80	0.90	40
38	6.0	10	-0.9	110	1.20	40
40	6.0	10	-0.9	120	1.25	40
45	6.0	10	-0.9	130	1.50	40
50	6.0	10	-0.9	150	1.55	40
65	6.5	10	-0.9	190	2.20	40
75	7.0	10	-0.9	220	2.55	40
100	7.5	10	-0.9	500	4.25	40