



Silikonslang Lastic | 1207

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Väl lämpad för vätskor och flytande media inom livsmedels, kosmetisk, kemisk och läkemedelsindustri. Slangen erbjuder en stor bredd av användningsområde. Designen ger en god balans mellan styrka och låg vikt vilket gör den mycket flexibel. Rekommenderas då behov av liten böjningsradie finns.

KONSTRUKTION:

Slangen är tillverkad av silikon med tre lager polyesterarmering och en rostfri stålspiral ingjuten.

Testad i enlighet med: *US FDA Standard 21 CFR 177.2600, *USP Class VI <88> in vivo tests, *ResAp 2004 (5), according to *Reg 1935/2004/EEC, and *Reg 10/2011/EEC *EU Directive 2002/95/ECC for Restriction of the use of hazardous substances (RoHS).

TEMPERATUROMRÅDE:

-60 °C - +180 °C (200 °C under kortare period).

[Lär dig mer om Silikonslang](#)

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Längd m	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Antal
1207-0010	10	5.5	21	4/6	19.8	59.3	15	
1207-0013	13	5.5	24	4/6	17.9	53.6	15	
1207-0016	16	5.5	27	4/6	16.3	49	15	
1207-0019	19	5.5	30	4/6	15.1	45.3	15	
1207-0022	22	5.5	33	4/6	14	42.1	15	
1207-0025	25	5.5	36	4/6	13.1	39.3	25	
1207-0032	32	5.5	43	4/6	11.3	33.9	49	
1207-0038	38	5.5	49	4/6	10.1	30.2	69	
1207-0050	51	5.5	62	4/6	7.9	23.7	114	
1207-0063	63	5.5	74	4/6	6.4	19.1	155	
1207-0075	76	6	88	4/6	5	15	200	

SLANGAR | SILIKON | SILIKONSLANG LASTIC | 1207

1207-0100

102

6

114

4/6

2.9

8.6

290