



Silikonslang Plastic | 1206

ANVÄNDSNINGSOMRÅDE:

Väl lämpad för vätskor och flytande media inom livsmedels, kosmetisk, kemisk och läkemedelsindustri. Slangen erbjuder en stor bredd av användningsområde. Designen ger en god balans mellan styrka och låg vikt vilket gör den mycket flexibel. Rekommenderas då behov av liten böjningsradie finns. Särskilt lämplig då metall ej får förekomma då spiralen är av plast.

KONSTRUKTION:

Slangen är tillverkad silikon med en ingjuten plastspiral.

Testad i enlighet med:

*US FDA Standard 21 CFR 177.2600, *German BfR Standard part XV, *USP Class VI in vivo tests, 121°C, SO 10993-4, 5, 6 & 10, *ResAp 2004 (5), according to Reg *1935/2004/EEC, and *Reg 10/2011/EEC, *European Pharmacopoeia 3.1.9, *3A Sanitary Standard 18-03 Class I (material), *EU Directive 2002/95/ECC for Restriction of the use of hazardous substances (RoHS).

TEMPERATUROMRÅDE:

-55 °C - +180 °C (200 °C under kortare period).

[Lär dig mer om Silikonslang](#)

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Längd m	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Antal
1206-0010	10	6	22	4/6	22	65.9	34	
1206-0013	13	6	25	4/6	19.9	59.7	45	
1206-0016	16	6	28	4/6	18.3	54.8	55	
1206-0019	19	6	31	4/6	16.5	49.6	68	
1206-0022	22	6	34	4/6	15.8	47.3	82	
1206-0025	25	6	37	4/6	14.8	44.3	105	
1206-0032	32	6	44	4/6	12.8	38.5	131	
1206-0038	38	6	50	4/6	11.5	34.5	166	
1206-0050	51	6	63	4/6	9.2	27.5	231	
1206-0063	63	6	75	4/6	7.5	22.6	299	

SLANGAR | SILIKON | SILIKONSLANG PLASTIC | 1206

1206-0075	76	6	88	4/6	6.1	18.2	378	
1206-0100	102	6	114	4/6	3.7	11.2	378	