



Silikonslang abrasil | 1205

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Sug- och tryckslang för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Går bra att använda för pneumatisk transport av icke brandfarliga bulkmaterial och för sugning av all typ av slitande material. Rekommenderas också för den kemiska industrin. Det rekommenderas särskilt när det gäller slitande media. Den har slät yta såväl invändigt som utvändigt. Slangen kan rengöras med ånga eller CIP-process vid 120 °C.

KONSTRUKTION:

Tillverkad av vit hybrid polymer med en förstärkning av polyesterarmering och en rostfri stålspiral, allt inneslutet i slangen.

Testad i enlighet med: *US FDA 21CFR 177.260, *USP klass VI <88> in vivo test, *ResAp 2004 (5), according to *Reg 1935/2004/EEC, and *Reg10/2011/EEC, *EU Directive 2002/95/ECC for Restriction of the use of hazardous substances (RoHS).

TEMPERATUROMRÅDE:

-20 °C - +90 °C (120 °C kortare perioder).

[Lär dig mer om Silikonslang](#)

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Längd m	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Antal
1205-0010	10	5	20	4/6	13.7	41.2	35	
1205-0013	13	5	23	4/6	13.2	39.6	39	
1205-0016	16	5	26	4/6	12.7	38	45	
1205-0019	19	5	29	4/6	12.1	36.4	50	
1205-0025	25	5	35	4/6	11.1	33.3	62	
1205-0032	32	5	42	4/6	10	30	78	
1205-0038	38	5	48	4/6	9.1	27.3	93	
1205-0050	51	5	61	4/6	7.3	22	131	
1205-0063	63	5	73	4/6	5.9	17.7	172	

SLANGAR | SILIKON | SILIKONSLANG ABRASIL | 1205

1205-0075	76	5.5	88	4/6	4.6	13.8	223	
1205-0100	102	5.5	113	4/6	2.7	8.2	346	