



## Silikonslang med spiral | 1212

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

En slang med ett väldigt brett användningsområde. Lämplig inom till exempel läkemedels-, livsmedels och kosmetisk industri. Konstruktionen ger en god balans mellan styrka och låg vikt. Det gör slangen lätthanterad och lämplig även vid korta längder. Kan med fördel användas som både tryck- och sugslang eller som vibrationsdämpare.

### KONSTRUKTION:

**Innertub:** Slät silikon.

**Förstärkning:** Polyesterarmering samt tät lindad rostfri stålspiral.

**Yttertub:** Slät silikon.

**Testad i enlighet med:** \*US FDA (Foods and Drugs Administration) Standard 21 CFR 177.2600, \*German BfR Standard part XV, \*ResAp 2004 (5), according to Reg \* 1935/2004/EEC, and \*Reg 10/2011/EEC, \*USP Class VI standard, \*ISO 10993-6, 10993-10, 10993-11, \*3A Sanitary Standard 18-03 Class I (hose), \*3A Sanitary Standard 62-02 (fitted hoses), European \*Pharmacopoeia 3.1.9, \*RoHS (2002/95/ECC).

### TEMPERATUROMRÅDE:

-60 °C - + 180 °C (kortvarigt upp till +200 °C).

[Lär dig mer om Silikonslang](#)

| Art nr.   | ID mm | Godstj. mm | YD mm | Arb.tryck bar | Spr.tryck bar | Böjr. | Vikt kg/m | Tillv.längd m | Antal                |
|-----------|-------|------------|-------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| 1212-0010 | 10    | 5.5        | 21    | 22            | 65.9          | 34    | 0.21      | 4             | <input type="text"/> |
| 1212-0013 | 13    | 5.5        | 24    | 19.9          | 59.7          | 39    | 0.32      | 4             | <input type="text"/> |
| 1212-0016 | 16    | 5.5        | 27    | 18.3          | 54.8          | 45    | 0.43      | 4             | <input type="text"/> |
| 1212-0020 | 19    | 5.5        | 30    | 16.5          | 49.6          | 54    | 0.58      | 4             | <input type="text"/> |
| 1212-0025 | 25    | 5.5        | 36    | 14.8          | 44.3          | 68    | 0.76      | 4             | <input type="text"/> |
| 1212-0032 | 32    | 5.5        | 43    | 12.8          | 38.5          | 94    | 1.02      | 4             | <input type="text"/> |
| 1212-0038 | 38    | 5.5        | 49    | 11.5          | 34.5          | 112   | 1.24      | 4             | <input type="text"/> |

SLANGAR | SILIKON | SILIKONSLANG MED SPIRAL | 1212

|           |     |     |     |     |      |     |      |   |                      |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|---|----------------------|
| 1212-0050 | 51  | 5.5 | 62  | 9.2 | 27.5 | 144 | 1.71 | 4 | <input type="text"/> |
| 1212-0063 | 63  | 5.5 | 74  | 7.5 | 22.6 | 181 | 2.15 | 4 | <input type="text"/> |
| 1212-0075 | 76  | 6   | 88  | 6.1 | 18.2 | 232 | 2.63 | 4 | <input type="text"/> |
| 1212-0100 | 102 | 6   | 114 | 3.7 | 11.2 | 367 | 3.58 | 4 | <input type="text"/> |