



Slitgummiduk utan inlägg | 5516

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:
Speciellt lämplig för mekaniska applikationer. Hög motståndskraft, bra draghållfasthet, låg kompressionshårdning och höga rivningsegenskaper och lämpar sig bra vid arbete med konstant friktion ex. i sandblåstringsbås.

KONSTRUKTION:
Naturgummi (NR) erbjuder en bra balans mellan egenskaper. Slitstyrkan hos naturgummi är bra. Det har bättre motståndskraft och bibehåller flexibilitet vid lägre temperaturer bättre än de flesta syntetiska ämnen. Naturgummi är dock mindre motståndskraftigt mot ozon, petroleumoljor och vätskor än vissa syntetiska ämnen. Ej väderbeständig.

TEMPERATUROMRÅDE:
-20 °C - +80 °C.

HÅRDHET:
60° Shore A ± 5

KEMISK RESISTENS:
Utspädda syror och baser: Mycket bra
Koncentrerade syror och baser: Bra
Ozon: Medium
Oljor och kolväten: Ej lämplig

Art nr.	Bredd mm	Längd m	Tjocklek mm	Färg	Vikt kg/m	Antal
5516-0020	1400	10	2	Svart	2,25	
5516-0040	1400	10	4	Svart	4,5	
5516-0050	1400	10	5	Svart	5,5	
5516-0060	1400	10	6	Svart	6,5	
5516-0080	1400	5	8	Svart	8,5	
5516-0100	1400	5	10	Svart	11	
5516-0120				Svart		