



Termoplastslang | 1399

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Som luftslang i motorer och industriella anläggningar, som utsugningsslang av varm och kall luft, gas, rök samt lätta syror.

KONSTRUKTION:

Tillverkad av svart termoplast. Olje- och kemikalieresistent. Mycket flexibel.

Testad i enlighet med: *RoHS och *REACH.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 °C – +125 °C (Kortare period 150 °C).

Art nr.	ID mm	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Arb.tryck bar	Antal
1399-0025	25	25	0.1	10		
1399-0032	32	30	0.12	10		
1399-0038	38	35	0.14	10		
1399-0040	41	40	0.16	10		
1399-0045	45	40	0.18	10		
1399-0050	51	58	0.23	10	0.265	
1399-0063	63	73	0.28	10	0.205	
1399-0075	76	83	0.33	10	0.175	
1399-0080	83	88	0.36	10	0.165	
1399-0090	90	98	0.44	10	0.15	
1399-0100	102	108	0.52	10	0.135	
1399-0115	113	123	0.57	10	0.115	
1399-0125	127	133	0.64	10	0.105	
1399-0130	135	138	0.67	10	0.105	
1399-0150	152	158	0.76	10	0.09	

SLANGAR | VENTILATION/HETLUFT | TERMOPLASTSLANG | 1399

1399-0160	160	168	0.8	10	0.085	
1399-0180	178	188	0.91	10	0.075	
1399-0200	203	208	1.01	10	0.06	
1399-0250	250	258	1.21	10	0.04	
1399-0300	300	308	1.59	5	0.01	