

Vakuumslang Kalmar | 1485

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig för industridammsugning, länspumpning inom båtindustrin, som utsugning av damm vid bergborrning, i gjuterier mm.

KONSTRUKTION:

Tillverkad i PVC med helinbäddad spiral. Slät insida. Köldbeständig samt lätt, stark och otroligt flexibel slang.

VAKUUMTÅLIGHET:

Upp till 4" 75%, 5" till 6" 60%.

TEMPERATUROMRÅDE:

-25 °C – +60 °C.



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1485-0019	19	0.9	20.8	25	0.15	50	
1485-0025	25	1	27	40	0.18	50	
1485-0032	32	1.1	34.2	45	0.28	50	
1485-0038	38	1.1	40.2	60	0.35	50	
1485-0040	40	1.3	42.6	60	0.37	50	
1485-0045	45	1.3	47.6	70	0.45	50	
1485-0050	51	1.3	53.6	75	0.55	50	
1485-0055	55	1.4	57.8	80	0.62	50	
1485-0060	60	1.5	63	90	0.85	50	
1485-0063	63	1.5	66	100	0.85	50	
1485-0070	70	1.6	73.2	105	1.05	50	
1485-0075	76	1.7	79.4	110	1.1	50	
1485-0090	90	1.8	93.6	140	1.3	50	
1485-0100	102	1.8	105.6	150	1.5	50	

SLANGAR | SUG & TRYCK PVC | VAKUUMSLANG KALMAR | 1485

1485-0110	110	2	114	160	1.8	50	
1485-0125	127	2	131	170	2.2	50	
1485-0150	152	2.5	157	190	3	50	