



Vattenslang Primabel | 1034

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Vattenslang lämpad för jordbruk, grönsaksodlare, trädgårdsskötsel, vattenförsörjning och leverans inom industri, byggarbetsplatser och vägbyggen.

KONSTRUKTION:

5-lagers stickad slang med skummad "Soft&Flex"-struktur. Lätt och mjuk, den rekommenderas för regelbunden användning.

Innertub: Svart slät PVC.

Förstärkning: Textilstickad förstärkning av TNT.

Yttertub: Gul PVC. Mellanskikt i skummad PVC.

SÄLJS ENDAST I HELA FÖRPACKNINGAR 25 M/50 M/PALL (se tillverkningslängd/pall)

Art nr.	ID mm	Godstj. mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Tillv.längd m	Pall	Antal
1034-1325	12.5	2.25	8	20	140	25		
1034-1325P	12.5	17	8	20	140	25	1350 m	
1034-1350	12.5	2.25	8	20	140	50		
1034-1350P	12.5	2.25	8	20	140	50	1800 m	
1034-1925	19	2.4	6	16	200	25		
1034-1925P	19	2.4	6	16	200	25	750 m	
1034-1950	19	2.4	6	16	200	50		
1034-1950P	19	2.4	6	16	200	50	1000 m	
1034-2525	25	3	6	16	255	25		
1034-2525P	25	3	6	16	255	25	750 m	
1034-2550	25	3	6	16	255	50		
1034-2550P	25		6	16	255	50	500 m	