

Vattenslang Tricoflex | 1037

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Vid byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar, isbanor etc.

KONSTRUKTION:

Slangen är flexibel, åldersbeständig, kinkfri, tål hårda påfrestningar och är lätt att arbeta med. Håller sig smidig även vid låga temperaturer.

Innertub: Svart slät PVC.

Förstärkning: Knittingarmering.

Yttertub: Gul PVC. PVC-överdraget ger ett bra skydd mot nötning och UV-strålning.

TEMPERATUROMRÅDE:

-15 °C – +60 °C.

SÄLJS ENDAST I HELA FÖRPACKNINGAR 25 M/50 M (se tillverkningslängd).



Art nr.	ID mm	Godstj. mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1037-1325	12.5	2.6	17.7	10	25	125	0.15	25	
1037-1350	12.5	2.6	17.7	10	25	125	0.15	50	
1037-1925	19	3.2	25.4	9	23	180	0.27	25	
1037-1950	19	3.2	25.4	9	23	180	0.27	50	
1037-2525	25	3.7	32.3	8	20	240	0.43	25	
1037-2550	25	3.7	32.3	8	20	240	0.43	50	
1037-3025	30	4.5	39	8	20	300	0.62	25	
1037-3050	30	4.5	39	8	20	300	0.62	50	
1037-4025	40	5.5	51	8	20	400	1	25	
1037-4050	40	5.5	51	8	20	400	1	50	
1037-5025	50	6.5	63	8	20	500	1.48	25	

SLANGAR | VATTEN | VATTENSLANG TRICOFLEX | 1037

1037-5050

50

6.5

63

8

20

500

1.48

50