

## Gummiduk EPDM utan inlägg | 5521

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Speciellt lämplig för utomhusbruk. Används även som tätningslist samt packning för vatten- och kemikalier.

### KONSTUKTION:

Båda sidor släta. Ett väderbeständigt etenpropengummimaterial (EPDM) med hög motståndskraft mot kyla. Klibbar och krackelerar ej på ytan vid långvarig användning i solljus. Bibehåller sin böjlighet även vid temperaturer ner till -40 °C. God åldrings- och kemikaliebeständighet.

### HÅRDHET:

65° + 5° C shore.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-30 °C – +100 °C

### KEMISK RESISTENS:

Utspädda syror och baser: **Mycket bra**

Koncentrerade syror och baser: **Medium**

Ozon: **Mycket bra**

Oljor och kolväten: **Ej lämplig**



Art nr.	Bredd mm	Längd m	Tjocklek mm	Antal
5521-0010	1400	20	1	<input type="text"/>
5521-0015	1400	15	1.5	<input type="text"/>
5521-0020	1400	10	2	<input type="text"/>
5521-0030	1400	10	3	<input type="text"/>
5521-0040	1400	10	4	<input type="text"/>
5521-0050	1400	10	5	<input type="text"/>
5521-0060	1400	10	6	<input type="text"/>
5521-0080	1400	5	8	<input type="text"/>
5521-0100	1400	5	10	<input type="text"/>

GUMMIPRODUKTER | GUMMIDUKAR | GUMMIDUK EPDM UTAN INLÄGG | 5521

5521-0120	1400	5	12	<input type="text"/>
5521-0150	1400	5	15	<input type="text"/>